

39498

D mm	d mm	D ₁ mm	TK mm	Ausführung	Bestellnummer	€ p.St.
A = 40 mm						
106	30	63	90	mit Spanndeckel	39498-0-00001-0	●
106	30	63	90	ohne Spanndeckel	39498-0-00002-0	●
A = 50 mm						
106	30	63	90	mit Spanndeckel	39498-0-00003-0	●
106	30	63	90	ohne Spanndeckel	39498-0-00004-0	●

Ausführung

Gehärtete Sägeblattaufnahme, bestehend aus Aufnahme法兰 mit Schnittstelle HSK-F 63 und 8 Senkkopfschrauben. Auf Wunsch mit Spanndeckel und 8 Zylinderschrauben.

Anwendung

Zur präzisen Aufnahme von Sägeblättern auf CNC-Bearbeitungszentren. Die Befestigung kann wahlweise direkt auf dem Flansch mittels Senkkopfschrauben erfolgen oder mit Spanndeckel und Zylinderschrauben. Zur Aufnahme von Sägeblättern bis D= 400 mm.

Zubehör / Ersatzteile	Bestellnummer	VE	€ p.St.
Spanndeckel	mit 8 Zylinderschrauben	39498-0-00021-0	1
Senkkopfschraube	M 5 x 9, T20	39085-0-05009-R	10
Spannschraube	M 5 x 16 ISO 4762	39165-0-05016-R	10
Quergriffschlüssel	SW 4 (für ISO 4762)	39140-0-00401-0	1
Torx-Schraubendreher	T20, Griffschlüssel	39077-0-00020-2	1

39498-0

D mm	d mm	D ₁ mm	TK ₁ mm	TK ₂ mm	Bestellnummer	€ p.St.
A = 105 mm						
65	30	63	48	52	39498-0-06563-0	●

Ausführung

Gehärtete und oberflächenverfeinerte Sägeblattaufnahme mit Schnittstelle HSK-F63. Die Lieferung erfolgt mit insgesamt 8 Senkkopfschrauben auf 2 verschiedenen Teilkreisen, je 4 davon M 5 (TK₂ 52 mm) und M6 (TK₁ 48 mm). Für Rechts- und Linkslauf.

Anwendung

Zur präzisen Aufnahme von Sägeblättern auf CNC-Bearbeitungszentren (z.B. TK 52 mm, Maschine Homag) oder zur Aufnahme von Nutsägen, Nutfräsern und Lamello Clamex P (TK 48 mm). A-Maß speziell abgestimmt auf Weeke BHX Maschinen. Zur Aufnahme von Sägeblättern bis D= 260 mm.

Zubehör / Ersatzteile	Bestellnummer	VE	€ p.St.
Senkkopfschraube	M 5 x 9 ISO 10642 (für TK ₂)	39125-0-05012-R	10
Senkkopfschraube	M 6 x 12 ISO 10642 (für TK ₁)	39125-0-06016-R	10
Stiftschlüssel	SW 3 (für M5 ISO 10642)	39120-0-03000-0	5
Stiftschlüssel	SW 4 (für M6 ISO 10642)	39120-0-04000-0	5

