



Technický list

TL 08.21 Profi UV odolná maskovacia páska

Výrobok

Páska z mäkkého drážkovaného PVC s UV filtrom opatrená špeciálnym súvislým lepiým gumovým filmom pre profesionálne použitie.



Vlastnosti

- Okamžite a jednoducho použiteľná
- Prilnavosť k väčšine materiálov
- Vysoká odolnosť proti UV žiareniu

Použitie

- Zakrytie materiálu pred ušpinením – pri transporte, natieraní, lakovaní
- Ochrana lakovaných tzv. Euro okien pri omietaní, maľovaní
- Ochrana dverných a okenných rámov pred PU penou pri montáži a pod.
- Ochrana dielov v lakovniach, v priemyselnej výrobe a pod.

Balenie

- Šírka 30 mm, dĺžka 33 m
- Šírka 38 mm, dĺžka 33 m
- Šírka 50 mm, dĺžka 33 m

Farba

- Žltá

Technické vlastnosti

Základ	mäkké drážkované PVC s UV filtrom		
Lepidlo	jedna strana pokrytá kaučukovým lepidlom		
Celková hrúbka pásy	mm	0,15	± 0,020 mm
Hrúbka fólie	mm	0,13	



Ťažnosť	%	80	
Prilnavosť na kov	N/25mm	4	
Pevnosť v ťahu	N/25mm	40	
Skladovateľnosť	mesiace	24	pri teplotách od +10 °C do +25 °C

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

Skladovanie

V originálnych uzavretých obaloch vo vodorovnej polohe v suchých skladovacích priestoroch pri teplotách od +10°C do +20°C, chránená pred prachom, žiarením, vlhkosťou, UV žiarením, chemickými výparmi a pri 50% relatívnej vlhkosti vzduchu. Doba skladovateľnosti je 24 mesiacov od dátumu výroby.

Upozornenie

Páska je špeciálne určená na ochranu pred znečistením, pri maľovaní omietaní a montáži (PU penou) hliníkových, plastových a drevených Euro okien a dverí, vďaka svojej odolnosti proti UV žiareniu. Pásku odstráňte z povrchu do 7 dní po aplikácii z dôvodu možnosti prilnutia lepidla na podklad.

Aktualizácia

Aktualizované dňa 01.10.2020

Vyhotovené dňa 20.10.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.