



MASCHINEN-AUFSTECKVERSENKER MACHINE COUNTERSINK FRAISES POUR TÊTES DE VIS

0640

DE Ausführung: WS, 2-schneidig, Zylinderschaft, ohne Vorbohrer, Rechtslauf. Andere Abmessungen sowie Linkslauf auf Anfrage. Schaftlänge 30 mm.

Verwendung: Zum Bohren und Ansenken von Weich- und Hartholz in einem Arbeitsgang. Für die Montage auf einem Holzspiralbohrer.
Drehzahl: 3000–6000 U/min.

EN Characteristics: Special steel, 2 cutters, cylindrical shank, without pilot drill, right hand cutting. Other diameters or left hand cutting on request.
Shank length: 30 mm.

Usage: For drilling and countersinking in a single operation in soft and hardwood. For mounting on twist drill.
3000–6000 RPM.

FR Caractéristiques : En acier, 2 coupes, queue cylindrique, livré sans foret de centrage, sens à droite (gauche sur demande).

Utilisation : Pour percer et noyer les têtes de vis en une seule opération.
Vitesse de rotation : 3000- 6000 t/min.

Ø1	Ø2	NL	GL	S	EAN	ART.NR.
3	16	10	45	10	9002696016144	06400300
4	16	10	45	10	9002696016168	06400400
5	16	10	46	10	9002696016175	06400500
6	16	10	48	10	9002696016182	06400600
8	20	13	51	13	9002696016205	06400800
10	20	13	51	13	9002696016229	06401000

