



Industrie Plastiche Lombarda S.p.A.

VULCANO PU R FR

Jednoduchá manipulácia



BRÚSNY PRACH



PRÍEMYSELNÉ ODSÁVANIE



DREVÁRSKY PRÍEMYSEL



KERAMICKÝ PRÍEMYSEL

Dobrá odolnosť' proti oderu

VULCANO PU R FR

Medená
oceľová špirála
pokrytá TPU

Bez halogénov.
Ľahké a flexibilné, vhodné pre
dynamické použitie
Dobrá odolnosť proti oderu
Hladký vnútorný povrch

Rozmery

Kód	Ø Priemer	Hrúbka min.	Hmotnosť	Tl. strata	Priemer zakrivenia	Dĺžka	Objem
	mm	mm	g/m	Pa	mm	m	m ³
VR FR 025.0 000.0	25	0,40	140	20	30	20	0,054
VR FR 038.0 000.0	38	0,40	170	20	30	20	0,076
VR FR 040.0 000.0	40	0,40	180	20	32	20	0,079
VR FR 045.0 000.0	45	0,40	200	20	36	20	0,092
VR FR 051.0 000.0	51	0,40	220	20	40	20	0,108
VR FR 060.0 000.0	60	0,40	255	17	50	20	0,137
VR FR 063.0 000.0	63	0,40	270	17	55	20	0,143
VR FR 065.0 000.0	65	0,40	275	17	56	20	0,155
VR FR 070.0 000.0	70	0,43	370	17	60	20	0,175
VR FR 076.0 000.0	76	0,43	400	17	65	20	0,245
VR FR 080.0 000.0	80	0,43	420	16	65	20	0,256
VR FR 090.0 000.0	90	0,43	470	16	75	20	0,303
VR FR 102.0 000.0	102	0,53	530	13	85	15	0,289
VR FR 110.0 000.0	110	0,53	570	12	90	15	0,320
VR FR 120.0 000.0	120	0,53	615	10	100	15	0,372
VR FR 127.0 000.0	127	0,63	750	10	105	15	0,405
VR FR 130.0 000.0	130	0,63	770	8	105	15	0,414
VR FR 140.0 000.0	140	0,63	840	8	115	15	0,504
VR FR 152.0 000.0	152	0,63	890	8	125	15	0,544
VR FR 160.0 000.0	160	0,63	935	7	130	15	0,662
VR FR 180.0 000.0	180	0,63	1250	5	150	15	0,855
VR FR 203.0 000.0	203	0,63	1405	4	165	15	1,146
VR FR 228.0 000.0	228	0,63	1570	4	185	10	0,933
VR FR 254.0 000.0	254	0,65	1900	4	210	10	1,711
VR FR 279.0 000.0	279	0,65	2085	4	230	10	1,480
VR FR 305.0 000.0	305	0,65	2275	3	250	10	1,613
VR FR 315.0 000.0	315	0,65	2350	3	275	10	1,664
VR FR 356.0 000.0	356	0,65	2650	3	300	-	-
VR FR 406.0 000.0	406	0,75	3150	3	350	-	-

Produkt úplne bez ftalátov

