



LANGLOCHBOHRER, GEDREHTE AUSFÜHRUNG MORTISE BIT, TWISTED VERSION MÈCHES À MORTAISER, MODÈLE TORSADÉ

0240

DE Ausführung: Gedrehte Ausführung. Zweischnedig, mit Spanbrecher sowie rechts- oder linksschneidend lieferbar. Durch die Spanbrecher erfolgt eine reduzierte Leistungsaufnahme an der Bohrspindel. Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage. Set Ausführung: 5- oder 6-teiliger Bohrsatz in schöner Holzkassette. Beim Langlochbohrer werden die Spannuten in das volle gehärtete Material geschliffen. Dadurch wird eine saubere Bearbeitungsfläche und eine höhere Standzeit des Werkzeuges erreicht.

Verwendung: In Langlochbohrmaschinen, zum Bohren und Fräsen von Schlitzfen. Besonders ruhig verlaufender Schnitt. Geeignet in Weichholz und Hartholz. Drehzahl: 3000–5000 U/min.

EN Characteristics: Twisted version. DIN 6442 A, with double cutters, with chip-breaking grooves, for right or left hand cutting. Cylindrical shank for use in bushings. Other diameters and lengths on request. Set design: 5- or 6-piece set in fine wood case. The long-hole drill cuts the clamping grooves in the fully hardened material. This ensures a clean working surface and a longer service life of the tool.

Usage: In long-hole drilling machines, for drilling and milling of slots. Especially steady cutting. Suitable for softwood and hardwood.
Speed: 3000–5000 rev/min.

FR Caractéristiques : Répond à la norme 6442 A, 2 coupes avec brise-copeaux, sens à droite ou à gauche. Autres diamètres et longueurs sur demande. Avec une mèche à mortaiser, les rainures à copeaux sont affûtées dans le matériau durci. Ceci permet d'obtenir une surface d'usinage propre et une meilleure durée de vie de l'outil.

Utilisation : Utilisation sur mortaiseuses pour percer ou mortaiser. Utilisation très calme et silencieuse. 3000-5000 tr/min.



| D | NL | GL | S | EAN-CODE | ART.NR. |
|----|----|-----|----|---------------|------------|
| 6 | 36 | 120 | 13 | 9002696008040 | 02400600R8 |
| 8 | 40 | 130 | 13 | 9002696008088 | 02400800R8 |
| 10 | 45 | 140 | 13 | 9002696050902 | 02401000R8 |
| 12 | 50 | 150 | 13 | 9002696108719 | 02401200R8 |
| 13 | 56 | 160 | 13 | 9002696176831 | 02401300R8 |
| 14 | 56 | 160 | 13 | 9002696108740 | 02401400R8 |
| 16 | 63 | 170 | 13 | 9002696108801 | 02401600R8 |
| 18 | 67 | 180 | 13 | 9002696108818 | 02401800R8 |
| 20 | 71 | 185 | 13 | 9002696108887 | 02402000R8 |
| 22 | 75 | 190 | 13 | 9002696108917 | 02402200R8 |

rechtslaufend / right hand cutting / Rotation à droite

| D | NL | GL | S | EAN-CODE | ART.NR. |
|----|----|-----|----|---------------|------------|
| 6 | 36 | 120 | 13 | 9002696007777 | 02400600L8 |
| 8 | 40 | 130 | 13 | 9002696007791 | 02400800L8 |
| 10 | 45 | 140 | 13 | 9002696007814 | 02401000L8 |
| 12 | 50 | 150 | 13 | 9002696007838 | 02401200L8 |
| 13 | 56 | 160 | 13 | 9002696007852 | 02401300L8 |
| 14 | 56 | 160 | 13 | 9002696007876 | 02401400L8 |
| 16 | 63 | 170 | 13 | 9002696007890 | 02401600L8 |
| 18 | 67 | 180 | 13 | 9002696007920 | 02401800L8 |
| 20 | 71 | 185 | 13 | 9002696108870 | 02402000L8 |
| 22 | 75 | 190 | 13 | 9002696108894 | 02402200L8 |

linkslaufend / left hand cutting / Rotation à gauche

