



AUFSTECK-VERSENKER, PREMIUM AUSFÜHRUNG
COUNTERSINK, PREMIUM QUALITY
FRAISES SANS QUEUE POUR TÊTE DE VIS

DE Ausführung: 5-schneidig, Rechtslauf, 90 Grad.

Verwendung: Für rationelles Bohren und Senken in Weichholz sowie Kunststoff und Metall in einem Arbeitsgang. Für die Montage auf einem Holzspiralbohrer. Drehzahl: 1500–3000 U/min, hohe Standzeit.

EN Characteristics: 5 cutting edges, right hand cutting, 90 degree. Other diameters or left hand cutting on request.

Usage: For efficient drilling and countersinking in a single operation. For mounting on twist drill. 1500–3000 RPM.


FR Caractéristiques : En acier rapide, 5 coupes, sens à droite, angle de 90°. Autres diamètres ou sens à gauche sur demande.

Utilisation : Permet de fraiser en une seule passe l'emplacement de la tête de vis. En utilisant ce fraiseur à l'envers, il fait office de butée de perçage. Vitesse de rotation : 1500 – 3000 t/min.

D1	D2	GL	EAN-CODE	ART.NR.	BVKP
3	16	25	9002696048138	06390300	8,88
4	16	25	9002696048145	06390400	8,88
5	16	25	9002696048152	06390500	8,88
6	16	25	9002696048169	06390600	8,88
7	20	25	9002696048176	06390700	9,78
8	20	25	9002696048183	06390800	9,78
10	20	25	9002696048206	06391000	10,26
12	25	25	9002696115793	06391200	10,26

D1	EAN-CODE	ART.NR.	BVKP
3-4-5-6	9002696134824	0634S	35,52

0639



AUFSTECK-VERSENKER, PREMIUM AUSFÜHRUNG
COUNTERSINK, PREMIUM QUALITY
FRAISES SANS QUEUE POUR TÊTE DE VIS

DE Ausführung: 2-schneidig, Rechtslauf, 90 Grad.

Verwendung: Für rationelles Bohren und Senken in einem Arbeitsgang für Hartholz, furnierte Platten, MDF und Kunststoffe Drehzahl: 3000–9000 U/min.

EN Characteristics: 2 cutters, right hand cutting, 90 degree. Other diameters or left hand cutting on request.

Usage: For efficient drilling and countersinking in a single operation. 3000–9000 RPM.

FR Caractéristiques : Au carbure, 2 coupes, sens à droite, angle de 90°.

Utilisation : Pour percer et noyer les têtes de vis en une seule opération. Vitesse de rotation : 3000 – 9000 t/min.

D1	D2	GL	EAN-CODE	ART.NR.	BVKP
3	16	17	9002696040835	06320300	26,38
4	16	17	9002696040859	06320400	26,38
5	16	17	9002696040873	06320500	26,38
6	16	17	9002696040897	06320600	26,38
8	20	21	9002696040934	06320800	26,38
10	25	38	9002696040958	06321000	27,05

0632

