

ACword FT 502

Pro opravdové stolaře!





Nejnovější konstrukce, velmi stabilní a robustní provedení s mimořádně odolným rotorem. Standardně dodávané rukávové filtry výrazně zvyšují filtrační plochu. Řada 502 je velmi často používána pro centrální odsávání menší stolárny.

ACword FT 504

Tajfun na Váš povel!



Maximální objem odpadních vaků, největší filtrační plocha! Velmi kvalitní motor o příkonu 3 kW je zárukou vysokého výkonu a přitom umožňuje vysoké úspory energie při dlouhodobém provozu. Velmi vhodně pro centrální odsávání malých a středních stoláren.

Řady FT 502, 504	odsávací kapacita m ³ /h	odsávací rychlost max. m/s	sací průměr mm	příkon kW	typ filtru	filtrační plocha m ²	odpadní vaky	
							objem (l)	typ
FT 502	7900	32	300	3	PES rukávový	12	660	PVC/TEXTIL
FT 502 V 	7900	32	300	3	PES rukávový	12	660	TEXTIL
FT 504	8700	35	300	3	PES kombinace	18	1320	PVC/TEXTIL
FT 504 V 	8700	35	300	3	PES kombinace	18	1320	TEXTIL

ACword FT 800

Hurikán ve Vašich službách!


Extrémní výkon ventilátoru ve spojení se vhodně zvoleným systémem potrubí předurčuje tuto řadu pro použití jako centrální odsávací dílny.

Velkoobjemový odpadní kontejner o obsahu 2800 l umožňuje použití v provozech s velkým množstvím odpadního materiálu.

FT 800 V je upravená podle evropské normy ATEX.

Pro tuto řadu výkonného odsávání vám na přání zajistíme optimalizaci projektu odsávacího potrubí, abyste mohli ještě lépe využít výkon odsávacího stroje.



Řada FT 800	odsávací kapacita m ³ /h	odsávací rychlost max. m/s	sací průměr mm	příkon kW	typ filtru	filtrační plocha m ²	objem odpadního kontejneru (l)
FT 800	10200	35	320	6.5	FINET PES	17.5	2800
FT 800 V 	10200	35	320	7.5	FINET PES	17.5	2800