


0636



AUFSTECK-STUFENSENKER
ADJUSTABLE COUNTERBOR
FRAISES POUR TÊTES DE BOULONS

DE Ausführung: 2 Schneiden, 2 Vorschneider. Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage.

Verwendung: Zum Planversenken in Weich- und Hartholz, sowie Kunststoffen mit unseren Spiralbohrern.
 Drehzahl: 2000–4000 U/min.

EN Characteristics: 2 cutters and 2 spurs. Other diameters or lengths on request. Please specify all necessary measurements.

Usage: For countersinking in soft and hard woods, with our wood twist drills No. 011, 012 and 013. 2000–4000 RPM.

FR Caractéristiques : En acier rapide, 2 coupes, 2 traçoirs. Autres diamètres et longueurs sur demande. Veuillez préciser les dimensions exactes lors de la commande.

Utilisation : Outil indispensable pour les charpentiers, il permet de noyer les têtes de boulons et les rondelles dans les bois durs et tendres en une seule opération.

Vitesse de rotation : 2000 – 4000 t/min.

D1	D2	NL	GL	EAN-CODE	ART.NR.	BVKP
5	13	13	22	9002696115311	0636050130	29,67
5	14	12	22	9002696269526	0636050140	29,67
5	15	15	22	9002696115328	0636050150	29,67
6	13	13	22	9002696268246	0636060130	29,67
6	15	13	22	9002696048275	0636060150	29,67
8	16	16	25	9002696115427	0636080160	36,62
8	20	16	25	9002696048282	0636080200	41,98
8	25	16	25	9002696048299	0636080250	53,04
10	20	16	25	9002696115465	0636100200	48,38
10	25	16	25	9002696048305	0636100250	52,68
10	30	16	25	9002696115472	0636100300	91,04
12	25	16	25	9002696055518	0636120250	57,66
12	30	18	28	9002696138204	0636120300	69,53
12	35	20	32	9002696115533	0636120350	92,79
12	40	20	32	9002696170723	0636120400	75,02
12	45	25	38	9002696115540	0636120450	102,42
14	40	20	32	9002696138211	0636140400	75,02
14	45	25	38	9002696115595	0636140450	134,05
14	50	25	38	9002696115601	0636140500	140,67
16	55	25	40	9002696115625	0636160550	139,46

063H



AUFSTECK-VERSENKER, VERSTELLBAR
ADJUSTABLE COUNTERSINK
FRAISES SANS QUEUE POUR TÊTES DE VIS RÉGLABLES

DE Ausführung: HW-bestückt, 90 Grad, 2 Klemmschrauben mit Innensechskant.

Verwendung: Mit unseren Holzspiralbohrern von 3–8 mm. Zum Bohren und Ansenken in einem Arbeitsgang.
 Drehzahlen: 1500–3500 U/min.

EN Characteristics: TCT, two-piece, 90 degree.

Usage: To be used with our Wood Twist Drills from 3 to 8 mm. For drilling and countersinking in a single operation. 1500–3500 RPM.

FR Caractéristiques : En 2 parties, en carbure rapporté, angle de 90°.

Utilisation : En combinaison avec nos forets à bois de diam. 3 à 8 mm. Permet de fraiser en une seule passe l'emplacement de la tête de vis. Vitesse de rotation : 1500 – 3500 t/min.

D	GL	EAN-CODE	ART.NR.	BVKP
3-8	35	9002696016113	063H MV3-8	36,39