



Technické listy – Vinnies Oil

Rosiv s.r.o. – Masív na mieru

Vinnies Oil – UPO (Ultra Penetrating Oil)

Popis produktu

Prírodný, netoxický hard-wax olej z viacerých za studena lisovaných olejov s hlbokou penetráciou. Poskytuje matný povrch, možné preleštiť do saténu.

Aplikačný návod

- Dôkladne premiešať.
- Nanášajte tenké vrstvy handričkou krúživými pohybmi, potom podľa vlákien.
- Nechajte pôsobiť min. 2 hodiny, potom zotrite a preleštite.
- 1-3 vrstvy podľa použitia; na zaťažované povrchy odporúčame vrchný vosk.

Technické údaje

- Food-safe, VOC-free, netoxický.
- Pokrytie: cca 30 m² (tvrdé drevo), 15 m² (mäkké).
- Kapacita: 270 ml.
- Vôňa: eukalyptus a cédrové drevo.
- Doba zrenia: použiteľné po 3 dňoch, kontakt s vodou po 5–7 dňoch.
- Bod vzplanutia: > 180 °C.
- Bod varu: > 190 °C.
- Nerozpustný vo vode, chemicky stabilný.
- Spotrebujte do 3–4 mesiacov od otvorenia.

Životné prostredie

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.

Chemická stabilita

Produkt je stabilný za normálnych podmienok manipulácie a skladovania.

Informácie o preprave

Nepodlieha medzinárodným predpisom pre prepravu nebezpečného tovaru.

Ostatné informácie

Odporúčame spotrebovať do 3–4 mesiacov od otvorenia. Za prípadné škody spôsobené nesprávnym výberom produktu či jeho nesprávnym použitím nepreberáme zodpovednosť. Odporúčame užívateľom si správne preštudovať aplikáciu na povrch a v prípade nejasností nás kontaktovať.

Vyrobené vo Švédsku (EU produkt)

Distribúcia

Oficiálny distribútor pre Slovenskú a Českú republiku: Rosiv s.r.o.

Vinnies Oil – UPO Dark (Dark Ultra Penetrating Oil)

Popis produktu

Ako UPO, ale so silným tmavým rustikálnym nádychom. Ochráni a vyprofiluje naturálny vzhľad dreva.

Aplikačný návod

- Rovnaká aplikácia ako pri UPO.
- 1-3 vrstvy podľa potreby.
- Na veľmi zaťažované povrchy odporúča sa finálny vosk.

Technické údaje

- Food-safe, VOC-free, netoxický.
- Pokrytie: cca 30 m² (tvrdé drevo), 15 m² (mäkké).
- Kapacita: 270 ml.
- Vôňa: eukalyptus a cédrové drevo.
- Farba: tmavší rustikálny odtieň.
- Doba zrenia: použiteľné po 3 dňoch, kontakt s vodou po 5-7 dňoch.
- Bod vzplanutia: > 180 °C.
- Bod varu: > 190 °C.
- Nerozpustný vo vode, chemicky stabilný.
- Spotrebujte do 3-4 mesiacov od otvorenia.

Životné prostredie

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.

Chemická stabilita

Produkt je stabilný za normálnych podmienok manipulácie a skladovania.

Informácie o preprave

Nepodlieha medzinárodným predpisom pre prepravu nebezpečného tovaru.

Ostatné informácie

Odporúčame spotrebovať do 3-4 mesiacov od otvorenia. Za prípadné škody spôsobené nesprávnym výberom produktu či jeho nesprávnym použitím nepreberáme zodpovednosť. Odporúčame užívateľom si správne preštudovať aplikáciu na povrch a v prípade nejasností nás kontaktovať.

Vyrobené vo Švédsku (EU produkt)

Distribúcia

Oficiálny distribútor pre Slovenskú a Českú republiku: Rosiv s.r.o.

Vinnies Oil – UNI (Universal Oil)

Popis produktu

Netoxický hard-wax olej, pôsobí na drevo, kov, kožu, plast, kameň aj epoxid. Poskytuje matno-saténový povrch. 100 % food safe.

Aplikačný návod

- Pred použitím dôkladne premiešať.
- Naniesť tenkú vrstvu handričkou krúživými ťahmi, potom po vláknach.
- Nechať schnúť min. 2 hodiny, zotrieť a preleštiť.
- 1-3 vrstvy podľa potreby.
- Pred používaním počkať min. 3 dni.

Technické údaje

- Kapacita: 270 ml.
- Pokrytie: cca 30 m² (tvrdé drevo), 15 m² (mäkké).
- Vzhľad: kvapalina, neutrálna farba.
- Vôňa: eukalyptus alebo cédrové drevo.
- Food-safe, VOC-free, použiteľné aj exteriér.
- Doba zrenia: použiteľné po 3 dňoch, plná ochrana po 5-7 dňoch.
- Bod vzplanutia: > 180 °C.
- Bod varu: > 190 °C.
- Nerozpustný vo vode, chemicky stabilný.
- Spotrebujte do 3-4 mesiacov od otvorenia.

Životné prostredie

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.

Chemická stabilita

Produkt je stabilný za normálnych podmienok manipulácie a skladovania.

Informácie o preprave

Nepodlieha medzinárodným predpisom pre prepravu nebezpečného tovaru.

Ostatné informácie

Odporúčame spotrebovať do 3-4 mesiacov od otvorenia. Za prípadné škody spôsobené nesprávnym výberom produktu či jeho nesprávnym použitím nepreberáme zodpovednosť. Odporúčame užívateľom si správne preštudovať aplikáciu na povrch a v prípade nejasností nás kontaktovať.

Vyrobené vo Švédsku (EU produkt)

Distribúcia

Oficiálny distribútor pre Slovenskú a Českú republiku: Rosiv s.r.o.

Vinnies Oil – Soft Wax

Popis produktu

Jemný prírodný vosk ako vrchná ochrana. Hydro-fóbné vlastnosti, jemný lesk, uzavrie póry dreva.

Aplikačný návod

- Aplikovať 3–4 dni po olejovaní (UPO, UPO Dark alebo UNI).
- Nanášajte hubkou alebo padom v tenkej vrstve.
- Po 2–3 hodinách zotrieť a povrch preleštiť.
- ⚠ Dôležité: Čakať 3 dni od olejovania, aby olej dostatočne vyzrel a nezmiešal sa so Soft Waxom.

Technické údaje

- Doba zrenia: použiteľné po 3 dňoch, plná vodotesnosť po 5–7 dňoch.
- Kapacita: 270 ml.
- Pokrytie: cca 40–50 m² (tvrdé), 30–40 m² (mäkké).
- Vzhľad: vosk (polotuhý).
- Vôňa: med, eukalyptus alebo céder.
- Bod vzplanutia: > 180 °C.
- Bod varu: > 190 °C.
- Nerozpustný vo vode, chemicky stabilný.
- Spotrebujte do 3–4 mesiacov od otvorenia.

Životné prostredie

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.

Chemická stabilita

Produkt je stabilný za normálnych podmienok manipulácie a skladovania.

Informácie o preprave

Nepodlieha medzinárodným predpisom pre prepravu nebezpečného tovaru.

Ostatné informácie

Odporúčame spotrebovať do 3–4 mesiacov od otvorenia. Za prípadné škody spôsobené nesprávnym výberom produktu či jeho nesprávnym použitím nepreberáme zodpovednosť. Odporúčame užívateľom si správne preštudovať aplikáciu na povrch a v prípade nejasností nás kontaktovať.

Vyrobené vo Švédsku (EU produkt)

Distribúcia

Oficiálny distribútor pre Slovenskú a Českú republiku: Rosiv s.r.o.

Vinnies Oil – Wax

Popis produktu

Tvrdejší prírodný vosk, saténový lesk a silná ochrana. Vodoodpudivý efekt, vôňa eukalyptus a cédrové drevo.

Aplikačný návod

- Naniesť tenkú vrstvu handričkou, nechať 1–2 hodiny pôsobiť.
- Zotrieť prebytok a povrch preleštiť.
- V prípade potreby opakovať po 24 hodinách.
- □ Možno aplikovať už cca 10 hodín po olejovaní (na rozdiel od Soft Wax, ktorý vyžaduje 3 dni).

Technické údaje

- Kapacita: 270 ml.
- Pokrytie: cca 40 m² (tvrdé), cca 25 m² (mäkké).
- Vzhľad: vosk (polotuhý).
- Farba: žltkastá.
- Doba zrenia: 2–3 dni, plná ochrana po 5–7 dňoch.
- Bod vzplanutia: > 180 °C.
- Bod varu: > 190 °C.
- Nerozpustný vo vode, chemicky stabilný.
- Spotrebujte do 3–4 mesiacov od otvorenia.

Životné prostredie

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.

Chemická stabilita

Produkt je stabilný za normálnych podmienok manipulácie a skladovania.

Informácie o preprave

Nepodlieha medzinárodným predpisom pre prepravu nebezpečného tovaru.

Ostatné informácie

Odporúčame spotrebovať do 3–4 mesiacov od otvorenia. Za prípadné škody spôsobené nesprávnym výberom produktu či jeho nesprávnym použitím nepreberáme zodpovednosť. Odporúčame užívateľom si správne preštudovať aplikáciu na povrch a v prípade nejasností nás kontaktovať.

Vyrobené vo Švédsku (EU produkt)

Distribúcia

Oficiálny distribútor pre Slovenskú a Českú republiku: Rosiv s.r.o.



Rosiv s.r.o. – Masív na mieru

**Oficiálny distribútor pre Slovenskú a Českú republiku
produktov Vinnies Oil.**