

TECHNICKÝ LIST

König

Mäkký vosk

Oblasť použitia

- používa sa k opravám malých poškodení v plochee a na hranách
- je vhodný pro opravu povrchov interiérov vyrobených z masívneho dreva, dýhy, umelých fólií, umelých hmôt (Duroplast, Termoplast atd.)
- vosk je vhodný pro opravu povrchov, ktoré sú vystavené malej miere zaťaženia.

Vlastnosti výrobku

- jedná se o zmes minerálnych voskov obarvených zemitémi a oxidačnými farbami - dobrá prilnavost k rôznym povrchom
- dobrá pružnosť (nevznikajú praskliny)
- vosk se nanáša do miesta poškodení vtláčením
- vosk nemožno leštiť

Technické údaje

Bod mäknutia: 66 °C (ISO 2207)

Bod topenia: 81 °C (DIN 51501)

Mechanická odolnosť: obmedzená

Možnosť prelakovania: možno popužiť všetky laky König

Prilnavost: dobrá prilnavost ku všetkým povrchom z umelej hmoty, z mäkkého a tvrdého dreva
Skladovanie/Doba použitia: neomedzené (skladovat v uzavretom pôvodnom balení)

Bezpečnostné pokyny

Výrobok nieje nebezpečný a nepoškodzuje zdravie.

Spracovanie odpadu

Likvidácia výrobku nepodlieha žiadnym nariadeniam. Výrobok nemožno likvidovat v rámci zmiešaného komunálneho odpadu.

Spôsob použitia

1. Očistite poškodené miesto od volných častíc.
2. Zvoľte príslušný farevný odtieň vosku.
3. Vmačknite vosk do miesta poškodenia, použite plastovú špachtľu.
4. Po odstranení prebytočného vosku dlátom je plocha opravená.
5. Takto opravené miesto prestriekajte špeciálnym opravným lakom.