

TECHNICKÝ LIST

König

Tvrký vosk

Oblasť použitia

- používa sa k opravám malých a stredných poškodení v ploche a na hranách
- je vhodný pre opravu povrchov interiérov vyrobených z masívneho dreva, dýhy, umelých fólií, umelých hmôt (Duroplast, Termoplast atd.)
- vosk je vhodný pre opravu povrchov, ktoré sú vystavené strednej mmiere zaťaženia zatížením.

Vlastnosti výrobku

- jedná sa o zmes minerálnych voskov ofarvených zemitémi a oxidačnými farbami - dobrá prilnavosť k rôznym povrchom
- jednotlivé farevné odtiene možno tavením medzi sebou miešať
- dobrá pružnosť (nevznikajú praskliny)
- vosk se nanáša do miesta poškodenia tavením
- vosk nemožno leštiť

Technické údaje

Bod mäknutia: 76 °C (ISO 2207)

Bod tavenia: 81 °C (DIN 51501)

Mechanická odolnosť: dobrá

Možnosť prelakovávania: možno použiť všetky laky König

Prilnavosť: dobrá ku všetkým povrchom z umelej hmoty, z mäkkého a tvrdého dreva

Skladovanie/Doba použitia: neobmedzené (skladovať uzavretom pôvodnom balení)

Bezpečnostné pokyny

Výrobok nie je nebezpečný a nepoškodzuje zdravie.

Spracovanie odpadu

Likvidácia výrobku nepodlieha žiadnym nariadeniam. Výrobok likvidovať v rámci zmiešaného komunálneho odpadu.

Spôsob použitia

1. Očistite poškodené miesto od voľných častíc.
2. Zvoľte príslušný farevný odtieň vosku.
3. Natavte pájkou vosk a odkvapnite vosk do miesta poškodenia
4. Po zatuhnutí odstráňte prebytočný vosk dlátem.
5. Takto opravené miesto prestriekajte opravným lakem.